


48290206

## Afficheur multipoint DIRIS Digiware D-50 RS485, Ethernet & BLE



### Points forts

- Plug & Play
- Multidépart
- Serveur Web intégré
- Connectivité avancée
- Cybersécurité
- Notifications par e-mail

### Caractéristiques générales

- Format 96 x 96 mm avec 10 boutons d'accès direct.
- Alimentation 24 VDC.
- Modbus RTU/TCP, BACnet IP, SNMP v1, v2, v3 & Traps, HTTPS, FTPS, SMTPS, SNTP, DHCP.
- Jusqu'à 32 dispositifs (max. 196 départs) affichés.
- Logiciel intégré gratuit basé sur le Web.

### Conforme aux normes

- IEC 62974-1 (Serveur d'énergie)
- IEC 62443 (Cybersécurité)
- UL 61010 Guide FTRZ/PICQ Fichier E257746
- FCC
- IC

### Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/48290206>

Les afficheurs déportés DIRIS Digiware D-50 et D-70 permettent une visualisation locale des données issues des modules DIRIS Digiware et concentrent l'alimentation 24 VDC et la communication en un seul point.

Les D-50 et D-70 jouent aussi le rôle de passerelle Ethernet pour tous les produits connectés au bus Digiware ou au bus RS485 et disposent d'un serveur web embarqué pour la configuration des paramètres réseau et la visualisation distante des données de mesure.

Les afficheurs D-50 et D-70 offrent également :

- la connectivité Bluetooth pour la collecte et la visualisation des données provenant de capteurs environnementaux
- l'extension mémoire des appareils connectés,
- l'export automatique des données vers un serveur FTP(S),
- la notification par email en cas d'alarme sur l'un des produits connectés (SMTPS),
- la mise à l'heure automatique de tous les produits du système via SNTP.

### Caractéristiques techniques

Ports de communication	RS485 - Ethernet - Digiware - USB
Protocoles de communication	Modbus RTU - Modbus TCP - SNMP v1, v2, v3 & Traps - BACnet IP - HTTP(S) - FTP(S) - SMTP(S) - Bluetooth Low Energy
Modèle	D-50
Taille	96x96 mm
Type	Display and gateway interface for DIRIS Digiware system

### ETIM

Built-in depth	27
Screen diagonal	3.54
Operating temperature	-10..70
Number of colours of the display	2
Number of pixels, horizontal	350
Number of pixels, vertical	160
Number of function buttons	10
Width of the front	18
Height of the front	96
Supply voltage DC	0..24
Number of grey-scales/blue-scales of display	10

### Classification

UNSPSC	83101808
Classe ETIM	EC001428
IGCC	6042

### Commerce

Date d'effet	2022-05-01
Pays d'origine	FR
Code Politique de remise	1EN50
Politique de remise	DISPLAYS

### Logistique

GTIN/EAN	3596033077326
Code douane	8517620000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.35
Longueur de l'unité d'emballage	0.09
Largeur de l'unité d'emballage	0.12
Profondeur de l'unité d'emballage	0.11

### Normes

Conformité aux normes	IEC UL
-----------------------	-----------